

**Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia - Północ", ul. Kusocińskiego 140, 94-054 Łódź****Niezbędne dane do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu**

<b>Blok nr.</b>	322
<b>Adres</b>	Al. Wyszyńskiego 89
<b>Ilość lokali mieszkalnych</b>	30
<b>Ilość klatek</b>	3
<b>Ilość kondygnacji nadziemnych</b>	5
<b>Kubatura [m3]</b>	6939
<b>Pow. zabudowy [m2]</b>	436,74
<b>Data przekazania budynku do użytkowania</b>	1977
<b>Technologia wznoszenia</b>	Budynek wzniesiony z wielkiej płyty w systemie szczecińskim grubość ściany konstrukcyjnej zewnętrznej 40cm, ściany poprzeczne grubości 15cm, płyta stropowa bezotworowa grubości 14cm, ściana korytarza grubości 15cm.
<b>Warstwa ocieplenia</b>	Ściany docieplone w technologii lekkiej mokrej styropianem grubości 10cm w 2001r
<b>Elementy konstrukcyjne dachu, stropodachu</b>	Na budynku znajduje się stropodach żelbetowy. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Przestrzeń stropodachu docieplona wełną celulozową grubości około 20 cm.
<b>Rodzaj ogrzewania</b>	Ogrzewanie budynku z sieci ciepłej firmy Veolia przez wymiennik ciepła. Węzeł ciepły dwufunkcyjny o parametrach: wody sieciowej 120/75 C, wody w instalacji CO 90/70 C.
<b>Moc [MW]</b>	0,0795
<b>Przygotowanie ciepłej wody użytkowej</b>	Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłej firmy Veolia przez wymiennik ciepła. Wymiennik nie jest wyposażony w zasobnik ciepłej wody użytkowej. Węzeł dwufunkcyjny.
<b>Moc [MW]</b>	0
<b>Wentylacja</b>	Grawitacyjna
<b>Uwagi</b>	Spółdzielnia nie posiada danych w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla okien w budynku.